

Einsatzgebiete

Kunststoffprofile werden hauptsächlich zur dekorativen Kantenausbildung an Wandaußenecken eingesetzt. Unglasierte oder geschnittene Fliesenkanten werden abgedeckt und wirksam vor mechanischen Beschädigungen geschützt.

Weitere Anwendungsbereiche sind u.a. Sockelabdeckungen und Gestaltung von Feldebegrenzungen jeglicher Art im Wandbereich.

Eigenschaften

Kunststoffprofile sind aus durchgefärbten Hart – PVC hergestellt. Sie sind kratzfest, widerstandsfähig gegen die üblichen Reinigungsmittel, weitgehend witterungs- und UV-beständig.

Kunststoffprofile sind nicht geeignet für Belagsabschlüsse, die starken mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. (z.B. Stufenkanten)

Verarbeitung

- Kunststoffprofil entsprechend der Fliesenstärke auswählen
- Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund mit einer Zahnkelle auftragen
- Das Profil mit dem gelochten Befestigungsschenkel in den Kleber eindrücken und ausrichten
- Den Befestigungsschenkel mit Fliesenkleber vollflächig überspachteln
- Die Fliesen so verlegen, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschliessen. Im Profilbereich die Fliesen vollsatt verlegen
- Zwischen Profil und Fliese einen Fugenabstand von ca. 2 mm freilassen
- Fugenraum mit Fugen – Mörtel ausfüllen
- Kleber- oder Mörtelreste sofort entfernen

Profilhöhe und Farben

6 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm

brillantweiß, altweiß (pergamon, jasmin), hellgrau, manhattangrau, bahamabeige

Profillänge

2,5 m und 3,0 m

Verpackung

5 Stück im Bund

Zubehör

Außenecken, Innenecken