

Florentiner Stufenprofil Alu eloxiert silber matt

Technisches Datenblatt

<p>Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none">• Rustikal• Dekorativ <p>Produktbeschreibung</p> <p>Florentiner Stufenprofil Alu eloxiert eignet sich für die Gestaltung von Treppenstufen und bietet gleichzeitig Schutz vor mechanischer Beschädigung.</p> <p>Einsatzgebiete</p> <p>Florentiner Stufenprofil Alu eloxiert ist geeignet für Treppenstufen im privatem oder wenig frequentiertem Innenbereich.</p> <p>Es wird empfohlen, Florentiner Stufenprofil bei zu erwartender chemischen oder mechanischen Belastung auf Verwendbarkeit zu prüfen.</p> <p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none">• Florentiner Stufenprofil entsprechend der Fliesenstärke auswählen• Belagsmaterial zunächst höhengerecht an der Setzstufe einbauen• Den gerundeten Hohlraum an der Profilverkante mit Fliesenkleber ausfüllen• Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund mit einer Zahnkelle auftragen• Das Profil mit dem gelochten Befestigungsschenkel in den Kleber eindrücken und so ausrichten, dass die Überhangkante des Profils die Setzstufenfliese überdeckt• Den Befestigungsschenkel mit Fliesenkleber vollflächig überspachteln	<ul style="list-style-type: none">• Die Fliesen so verlegen, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschliessen. Im Profilbereich die Fliesen vollsatt verlegen• Zwischen Profil und Fliese einen Fugenabstand von ca. 2 mm freilassen• Fugenraum mit Fugen – Mörtel ausfüllen• Kleber- oder Mörtelreste sofort entfernen <p>Material</p> <p>Aluminium eloxiert silber matt</p> <p>Profilhöhe</p> <p>8 mm, 10 mm, 12,5 mm</p> <p>Profillänge</p> <p>2,5 m und 3,0 m</p> <p>Verpackung</p> <p>2 Stück im Bund</p>
--	---

Galax-Profile - Am Alten Sägewerk 9 - 95349 Thurnau - Tel. 09228 / 5974 - Fax 09228 / 8173

Unsere Produktinformationen sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. Die richtige und erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen übernommen werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung. Stand: 01.01.2014