

<p>Einsatzgebiete Kiesleiste farbig beschichtet ist ein winkelförmiges Abschlussprofil mit Tropfkante und Entwässerungsöffnungen zur Begrenzung der freien Randbereiche an Balkonen und Terrassen. Die Kiesleiste wird im Zusammenhang mit der Los- Verlegung von großformatigen und selbsttragenden Plattenelementen auf Kies und Splittschüttungen bzw. auf Stelz- oder Terrassenlagern verwendet.</p> <p>Eigenschaften Kiesleiste farbig beschichtet ist widerstandsfähig gegen die üblichen Reinigungsmittel, weitgehend witterungs- und UV- beständig. Die Randabstützung und die dauerhafte Entwässerung von Balkonkonstruktionen wird sichergestellt. Es wird empfohlen, die Kiesleisten bei zu erwartender chemischen oder mechanischen Belastung auf Verwendbarkeit zu prüfen.</p> <p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none">• Das Profil mit dem gelochten Befestigungsschenkel im Randbereich auf die Abdichtung befestigen.• Das Profil so verlegen, dass Niederschlag-Wasser durch die vorderen Öffnungen abfließen kann.• Den Belag bündig mit der Profiloberkante verlegen.	<p>Farben hellgrau</p> <p>Gesamthöhe Aufbauhöhe 95 mm 70 mm</p> <p>Profillänge 2,5 m</p> <p>Verpackung 1 Stück</p> <p>Zubehör Verbinder, Eckverbinder</p>
---	---